

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Dostawa wyposażenia na potrzeby działalności Zakładu Aktywności Zawodowej

I część: wyposażenie pralni

Lp.	Opis	Ilość
1	Pralnico-wirówka do prania tkanin delikatnych. - programy do czyszczenia wełny, acetatu, wiskozy, jedwabiu, lnu i innych delikatnych tkanin (garnitury, suknie, żakiety, kurtki, płaszcze itp.) - minimum 150 programów możliwych do stworzenia - objętość bębna w przedziale 180-200 litrów (dopuszcza się przedział a nie pojedynczą wartość w celu nie zmieniania jego wartości) - wielkość załadunku minimum 9 kg przy wypełnieniu 1:20 dla tkanin delikatnych i minimum 20 kg przy wypełnieniu 1:9 dla normalnych tkanin - 4 komory dozowników dla automatycznego pobierania proszków bez potrzeby ciągłego dosypywania (pranie wstępne, pranie główne, wybielanie lub agresywniejszy środek, płukanie) - przystosowanie do dozowania środków płynnych - minimum 10 sygnałów - programy załadowywane za pomocą karty pamięci (dla zabezpieczenia drogiej i odpowiedzialnych programów przed szerokim dostępem) - zawór spustowy sterowany ciśnieniem wody dla wygody i prostoty - prędkość wirowania minimum 930 obrotów/minutę - siła odwirowania G minimum 350G - panel przedni ze stali nierdzewnej, panele boczne malowane proszkowo wielowarstwowo dla zagwarantowania nierdzewności lub ze stali nierdzewnej - rama konstrukcji ze stali galwanizowanej lub nierdzewnej (a nie ze zwykłej stali pomalowanej na czarno) dla trwałości i uniknięcia procesów gnicia - moc elektryczna grzania maksymalnie 17,5 kW (ograniczona moc elektryczna zamawiającego) - zasilanie elektryczne 400 V 3 N AC - waga maszyny maksymalnie 360 kg (mniejsze obciążenia preferowane ze względu na mniejsze obciążenia podłoża i części maszyny – dłuższa żywotność) - szerokość lub głębokość mniejsza niż 900 mm w celu przetransportowania maszyny przez drzwi - szerokość otwarcia drzwi minimum 430 mm dla wygody operatora - bęben wewnętrzny wyposażony w minimum 3 perforowane zabieraki natryskowe z otworami średnicy minimum 5 mm dla lepszej jakości prania i szybszego moczenia załadunku bębna oraz szybszego rozpoczęcia wirowania po praniu i płukaniu - dostęp do grzałek z przodu dla łatwiejszego i szybszego serwisu oraz konserwacji bez potrzeby przestawiania ciężkiej maszyny - waga maszyny maksymalnie 270 kg (mniejsze obciążenia preferowane ze względu na mniejsze obciążenia podłoża i części maszyny – dłuższa żywotność) - możliwość podłączenia maszyny w przyszłości do systemu monitoringu pokazującego i archiwizującego w programie komputerowym przynajmniej: ilość cykli, poziomy wody, temperatury wody, czasy trwania cykli, kody błędów, czasów konserwacji - z możliwością wydruku statystyk dla udokumentowania poprawności wykonania cykli wg odpowiedniej technologii - system czyszczenia tkanin delikatnych zatwierdzony przez organizację lub producentów tkanin delikatnych dla zagwarantowania jakości dla zamawiającego	1 szt.

	- producent musi posiadać certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001 dla potwierdzenia wysokiej jakości oraz ochrony środowiska	
2	Suszarka bębnowa do suszenia tkanin delikatnych. - rewers bębna (ruch lewo-prawo) dla wysokiej jakości suszenia - program serwisowy dla programowania np. temperatury i czasu schładzania - pomiar wilgotności końcowej tkanin (nie powietrza: czujnik wilgotności powietrza nie jest akceptowany) dla nie przesuszania lub przeciw nie dosuszaniu - system antyzgnieciowy dla unikania zagniecenia tkanin po skończonym cyklu - szeroki otwór drzwiowy minimum 580 mm dla wygody operatora - kody błędów pokazywane na wyświetlaczu dla łatwego rozwiązywania problemów - odwracane zawieszenie drzwi dla możliwości zmiany przy uruchomieniu - średnica bębna minimum 760 mm dla lepszych efektów suszenia - pojemność bębna minimum 350 litrów dla wystarczającego załadunku - grzanie gazowe – moc palnika maksymalnie 21 kW - zasilanie elektryczne 400 V 3 N AC - złącze USB dla łatwej diagnostyki i programowania maszyny z komputera - wyrzut powietrza maksymalnie 1000 m3/h na zewnątrz pomieszczenia - czas cyklu nie dłuższy niż 27 minut - wymiary: szerokość lub głębokość mniejsza niż 80 cm dla wprowadzenia przez drzwi 80 cm - możliwość podłączenia maszyny w przyszłości do systemu monitoringu pokazującego i archiwizującego w programie komputerowym przynajmniej: ilość cykli, temperatury, czasy trwania cykli, kody błędów, wilgotności tkanin w funkcji czasu, temperatury powietrza wlotowego i wylotowego, czasów konserwacji - z możliwością wydruku statystyk dla udokumentowania poprawności wykonania cykli wg odpowiedniej technologii - producent musi posiadać certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001 dla potwierdzenia wysokiej jakości oraz ochrony środowiska	1 szt.
3	Pompy dozujące – 1 zestaw 8 pomp i 1 zestaw 4 pomp - minimum 8 pomp dla dozowania 8 środków chemicznych płynnych do 1-ej pralnicowirówki - minimum 4 pompy dozujące dla 4 środków chemicznych do 2-giej pralnicowirówki - możliwość rozszerzenia o kolejne pompy - przepływ minimum 250 ml/minutę dla optymalnego dozowania - wersja wisząca (do powieszenia na ścianie)	1 szt.
4	Manekin (finiszier formujący). - obrotowy panel sterujący - automatyczna kontrola prasowania za pomocą mikroprocesora - minimum 9 specjalnych programów do różnych typów tkanin - możliwość wyboru trybu automatycznego, pół-automatycznego i ręcznego - lalka formująca obrotowa 180° dla łatwości obsługi - wertykalne i boczne napinacze tkanin - zdejmowane klamry - regulowane ramiona - automatyczna regulacja rozmiaru - urządzenie anty-rozciąganiu tkanin	1 szt.

	- żelazko parowe z odwadniaczem - szerokość lub głębokość mniejsza niż 80 cm – dla przetransportowania przez drzwi 80 cm - zewnętrzny kompresor - zasilanie elektryczne 400 V 3 N AC	
5	Elektryczna wytwornica pary. - moc 17-18 kW dla optymalnego wytworzenia pary - min. 20 kg pary na godzinę - zbiornik na kondensat w komplecie (minimum 20 litrów) - wymiary wytwornicy nie przekraczające w podstawie 65 x 70 cm dla oszczędności miejsca - kocioł parowy ze stali kwasoodpornej - urządzenie filtrujące wodę - zasilanie elektryczne 400 V 3 N AC	1 szt.
6	Stół do prasowania. - wbudowana wytwornica pary 4-6 kW - odciąg - nadmuch - regulowana wysokość - regulacja nadmuchu i odciągu - żelazko elektryczne ze stopą teflonową i silikonową podkładką - pistolet parowy - rękawnik - wieszak do pionowego prasowania - forma do prasowania ramion marynarek - dodatkowe pedały do sterowania nadmuchem i odciągami - oświetlenie - możliwość wprowadzenia stołu przez drzwi 80 cm - zasilanie elektryczne 400 V 3 N AC	1 szt.
7	Stół detaszerski. - blat ze stali nierdzewnej - odsysanie powietrza - dwa pistolety detaszerskie odplamiające na zimno - ramię obrotowe ze stali nierdzewnej - zewnętrzny kompresor - prąd 230 V	1 szt.
8	Pakowarka pionowa do pakowania odzieży fasonowej. - stojak - układ czasowej regulacji zgrzewania - zasilanie elektryczne 230 V - maksymalna moc 0,5 kW	1 szt.

	- umożliwienie wprowadzenia przez drzwi 80 cm	
9	Kompresor – sprężarka. - bezolejowy kompresor sprężonego powietrza - aluminiowy zbiornik powietrza minimum 20 litrów - cicha praca do 50 dB - wydajność minimum 105 l/minutę - ciśnienie powietrza minimum 8 bar - zasilanie 230V/50 Hz - waga nie przekraczająca 25 kg - moc nie przekraczająca 1 kW	1 szt.
10	Magiel suszący. - wałek podgrzewany gazem propan-butan - długość walca prasującego 2100-2200 mm (nie mniejsza niż 2100 mm aby bez zagnieceń maglować tkaniny 2 metrowe; nie większa niż 2200 mm aby wykorzystywać optymalnie długość walca i nie zużywać nadmiaru gazu przy dłuższym walcu) - średnica walca 470-500 (dopuszcza się przedział a nie pojedynczą wartość w celu nie zmieniania jego wartości) - moc grzewcza nie większa niż 45 kW - automatyczna regulacja prędkości maglowania w zależności od wilgotności tkaniny – bez potrzeby ręcznego zmieniania obrotów na sterowniku - zróżnicowana regulowana prędkość maglowania w zakresie 1,5-9 m/min - regulacja temperatury - kompatybilny z higieniczną normą RABC (EN 14065) dla unikania skażeń - iskrowy sposób zapłonu gazu - katalizatorowe wspomaganie spalania gazu w celu zmniejszenia jego zużycia i poprawienia jakości spalin (np. palnik ceramiczny lub równoważny) bez sadzy - technologia oleju w walcu (dwuwarstwowy cylinder) dla poprawy jakości maglowania i utrzymywania równomiernej temperatury na całym walcu - długość (szerokość – od lewej do prawej) magla nie większa niż 2800 mm - ochrona przeciw wciągnięciu i zranieniu palców - pasy maglujące z Nomexu wytrzymałego temperatury do 220 stopni C - zasilanie elektryczne 400 V 3 N AC - producent musi posiadać certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001 dla potwierdzenia wysokiej jakości oraz ochrony środowiska	1 szt.
11	Pralnico-wirówka przemysłowa. - objętość bębna w przedziale 240-250 litrów (dopuszczono przedział a nie pojedynczą wartość w celu nie zmieniania jego wartości) - wielkość załadunku minimum 27 kg przy wypełnieniu 1:9 - głębokość lub szerokość maszyny nie przekraczająca 920 mm - bęben wewnętrzny wyposażony w minimum 3 perforowane zabieraki natryskowe z otworami średnicy minimum 5 mm dla lepszej jakości prania i szybszego moczenia załadunku bębna oraz szybszego rozpoczęcia wirowania po praniu i płukaniu - korpus łożyska wykonany ze stali dla trwałości - minimum 50 programów możliwych do przechowywania w pamięci maszyny - wyświetlanie kodów błędów, pozostałego czasu prania i kodów błędów na wyświetlaczu - 4 komory dozowników dla automatycznego pobierania proszków bez potrzeby ciągłego dosypywania (pranie wstępne, pranie główne, wybielanie	1 szt.

	lub agresywniejszy środek, płukanie) - przystosowanie do dozowania środków płynnych - minimum 5 sygnałów - specjalne oprogramowanie zapewniające automatyczne oszczędzanie wody i prądu przy pralce nie w pełni załadowanej – bez potrzeby określania wielkości wsadu pralka sama powinna dobrać ilość wody do ciężaru prania w bębnie - zniebalansowanie maszyny mierzone elektronicznie a nie mechanicznie – maszyna sama określa prędkość wirowania przy niewyważeniu i dopasowuje automatycznie współczynnik odwirowania G do obciążenia - klamka zamknięcia drzwi z funkcją sprzęgła zapewniająca długą żywotność - zawór spustowy sterowany ciśnieniem wody dla wygody i prostoty – bez elementów elektrycznych - dolna krawędź okna wsadowego na wysokości minimum 550 mm dla ergonomii - duży czytelny wyświetlacz LCD o wymiarach minimum 40 x 70 mm z możliwością wyświetlania tekstu i symboli - sterowanie programowalne z możliwością płynnej a nie skokowej regulacji parametrów: wirowanie, poziomy wody, temperatura i czas - prędkość wirowania minimum 1000 obrotów/minutę - siła odwirowania G minimum 450G dla dobrego odprowadzania wody - średnica bębna minimum 790 mm dla dobrej akcji mechanicznej i jakości prania oraz szybkiego odprowadzania wody z tkanin przy wirowaniu - panel przedni ze stali nierdzewnej, panele boczne malowane proszkowo wielowarstwowo dla zagwarantowania nierdzewności lub ze stali nierdzewnej - rama konstrukcji ze stali galwanizowanej lub nierdzewnej (a nie ze zwykłej stali pomalowanej na czarno) dla trwałości i uniknięcia procesów gnicia - moc elektryczna grzania maksymalnie 23 kW (ograniczona moc elektryczna zamawiającego) - dostęp do grzałek z przodu dla łatwiejszego i szybszego serwisu oraz konserwacji bez potrzeby przestawiania ciężkiej maszyny - zasilanie elektryczne 400 V 3 N AC - waga maszyny maksymalnie 430 kg (mniejsze obciążenia preferowane ze względu na mniejsze obciążenia podłoża i części maszyny – dłuższa żywotność) - szerokość otwarcia drzwi minimum 430 mm dla wygody operatora - możliwość podłączenia maszyny w przyszłości do systemu monitoringu pokazującego i archiwizującego w programie komputerowym przynajmniej: ilość cykli, poziomy wody, temperatury wody, czasy trwania cykli, kody błędów, czasów konserwacji - z możliwością wydruku statystyk dla udokumentowania poprawności wykonania cykli wg odpowiedniej technologii - złącze USB dla łatwej diagnostyki i programowania maszyny z komputera - zużycie wody ciepłej i zimnej na programie fabrycznym przy 1 praniu i 3 płukaniach nie większe niż 210 litrów przy wsadzie całkowitym i nie większe niż 103 litrów przy wsadzie połówkowym - producent musi posiadać certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001 dla potwierdzenia wysokiej jakości oraz ochrony środowiska	
12	Suszarka bębnowa przemysłowa. - rewers bębna (ruch lewo-prawo) dla wysokiej jakości suszenia - program serwisowy dla programowania np. temperatury i czasu schładzania - pomiar wilgotności końcowej tkanin (nie powietrza: czujnik wilgotności powietrza nie jest akceptowany) dla nie przesuszania lub przeciwnie niedosuszenia - system automatycznego zatrzymania procesu suszenia dokładnie w momencie wysuszenia – czyli osiągnięcia zaprogramowanej wylotowej temperatury suszenia - system anty-zgniecienny dla unikania zagniecenia tkanin po skończonym cyklu - kody błędów pokazywane na wyświetlaczu dla łatwego rozwiązywania problemów - średnica bębna minimum 910 mm dla lepszych efektów suszenia	1 szt.

	- pojemność bębna minimum 550-560 litrów dla wystarczającego załadunku - grzanie gazowe – moc palnika maksymalnie 33 kW - zasilanie elektryczne 400 V 3 N AC - złącze USB dla łatwej diagnostyki i programowania maszyny z komputera - wyrzut powietrza maksymalnie 1000 m³/h na zewnątrz pomieszczenia - czas cyklu suszenia nie dłuższy niż 27 minut dla suszenia (dla 100% tkaniny bawełnianej po wyjęciu 25 kg mokrego prania z pralnico-wirówki i suszeniu do 0% wilgotności) - Zużycie energii przy powyższym suszeniu nie większe niż 1,1 kWh na litr wody odparowanej z odzieży - Zużycie energii na powyższy cykl suszenia przy wsadzie przy module wypełnienia 1:22 nie większe niż 14 kWh - Filtr pruszu umieszczony w szufladzie pod bębnem w pozycji poziomej dla łatwego czyszczenia i ergonomii bez potrzeby klękania przez suszarką i schylania się dla jego czyszczenia po każdym cyklu - otwór drzwiczek załadowczych o średnicy minimum 800 mm dla szybkiego załadunku i rozładunku oraz dla ergonomii operatora. - dół drzwi okna wsadowego na wysokości minimum 72 cm dla ergonomii - wymiary: szerokość lub głębokość mniejsza niż 99 cm - możliwość podłączenia maszyny w przyszłości do systemu monitoringu pokazującego i archiwizującego w programie komputerowym przynajmniej: ilość cykli, temperatury, czasy trwania cykli, kody błędów, wilgotności tkanin w funkcji czasu, temperatury powietrza wlotowego i wylotowego, czasów konserwacji - z możliwością wydruku statystyk dla udokumentowania poprawności wykonania cykli wg odpowiedniej technologii - producent musi posiadać certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001 dla potwierdzenia wysokiej jakości oraz ochrony środowiska	
13	Żelazko z wytwornicą pary. - profesjonalna wytwornica pary z żelazkiem - pojemność kotła minimum 3,2 litra - pojemność wody minimum 2,15 litra - moc grzałki wytwornicy maksymalnie 1300 W - średni czas pracy bez dolewania wody 2,5 - 3 godz. - ciśnienie robocze 3 bary - moc grzałki żelazka maksymalnie 800 W - obudowa z wysokogatunkowej stali nierdzewnej - podkładka do żelazka - trzymacz przewodów	4 szt.
14	Stół do prasowania - składane nogi - odciąg - silnik max. 90W - podgrzew deski - maksymalnie 400W - zasilanie 230V/1/50-60 - waga maksymalnie 20 kg - wymiary: długość nie większa niż 155 cm	1 szt.

Warunki gwarancyjno-serwisowe do każdej maszyny:

- czas reakcji serwisu 24h od momentu zgłoszenia drogą elektroniczną lub telefoniczną
- 3 naprawy serwisowe tego samego podzespołu przedmiotu kwalifikują go do wymiany na nowy
- gwarancja 12 miesięcy
- okres dostępności części zamiennych od daty sprzedaży minimum 10 lat
- po zakończeniu gwarancji w cenie umowy pełny przegląd serwisowy
- przygotowanie wytycznych odnośnie przyłączy dla zewnętrznej firmy budowlano-instalacyjnej na wykonanie przyłączy wody, kanalizacji, prądu, gazu i wyrzutu powietrza

Inne warunki:

- przedstawienie referencji z przynajmniej 1-go Zakładu Aktywności Zawodowej potwierdzające wyposażenie pralni tkanin delikatnych w system certyfikowany przez organizację lub producentów zajmujących się tkaninami wełnianymi lub delikatnymi

II część: wyposażenie kuchni

Lp.	Opis	Ilość
1	CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA Wypożyczenie - 2 pojemniki na jajka, - 1 pojemnik na lód, - 2 wkład akumulacyjny zimna Wysokość 177 cm szerokość 55,8 cm głębokość 54,5 cm - sterowanie elektroniczne - alarm otwartych drzwi - pojemność całkowita brutto 276 l - pojemność całkowita netto 272 l - klasa zamrażania */*** - zdolność zamrażania 7 kg/24h - zdolność utrzymywania temp. 26 godz - rodzaj szuflad / kłapek szuflada HydroFresh - półki 5 szt. - codzienne zużycie energii 0,61 kWh/24h - klasa klimatyczna 226 - obustronny montaż drzwi - poziom hałasu 35 dB - oświetlenie wnętrza	2szt.
2	ZAMRAŻARKA DUŻA - Kolor biały - Wysokość 175,1 cm - Szerokość 69,7 cm - Głębokość 75 cm - Sterowanie elektroniczne - Termostat tak - Komunikacja lampki kontrolne - Rozmrażanie tak - pojemność całkowita brutto 356 l - pojemność całkowita netto 304 l - zdolność zamrażania 24 kg/24h - zdolność utrzymywania temp. 34 godz.	2szt.

	- szuflady / klapki 7 szt. - dzienne zużycie energii 0,742 kWh/24h - klasa energetyczna A++ - klasa klimatyczna SN-T - obustronny montaż drzwi tak - poziom hałasu 40 dB - konstrukcja jednodrzwiowa	
3	CHŁODZIARKA DO PRÓBEK Parametry: - Wysokość - H: 840 mm - Głębokość - D: 510 mm - Szerokość - W: 470 mm - Napięcie - U: 230 V - Pojemność - V: 95 l - Moc elektryczna: 105 kW - Temperatura min.: -8 °C - Karta gwarancyjna: tak - Temperatura max.: 8 °C - Linia chłodnictwa: białe Opis: - opływowy kształt- brak ostrych kątów - cichy agregat - na drzwiach instrukcja pobierania i przechowywania próbek - urządzenie wykonane z blachy malowanej proszkowo (białe) - w komplecie do chłodziarki załączonych jest dziewięć kaset (każda oznaczona) z ośmioma pojemnikami o pojemności 220 ml w każdej z nich - kaseta: wymiary zew.:365x290 x h:50 mm wew.: 348 x 265x h:48 mm - pojemnik: wymiary zew. :110x90 x h:41 mm wew.: 95 x 80 x h:39 mm 2 półki w komplecie	1szt.
4	WILK - MASZYNA DO MIELENIA MIĘSA Obudowa oraz wszystkie elementy mające kontakt z żywnością wykonane są ze stali nierdzewnej. W wyposażeniu znajdują się: 2 sitka (8 mm), 2 noże dwustronne, szarpak 15 mm, szarpak 16 mm oraz lejek do kielbas. Dane techniczne: - wymiary: 49x30,5x60,7 cm - wydajność: do 300 kg/godz. - średnica otworu wsadowego: 50 mm - potrójny system mielący UNGER (2x szarpak, 2x nóż, sitko) - bieg wsteczny - moc: 900 W zasilanie: 230 V	2szt.

5	KRAJALNICA Szerokość urządzenia 450 mm Głębokość urządzenia 570 mm Wysokość urządzenia 430 mm Średnica noża 300 mm Grubość cięcia 0 – 16 mm (bezstopniowa regulacja) Mechanizm przesuwania noża Łożysko ślizgowe i kulkowe Waga urządzenia 24 kg Wielkość paczki 530 x 610 x 510 mm Waga paczki 27,5 kg Długość kabla 120 cm Moc urządzenia 280 W Zasilanie 230 V	2szt.
6	WAGA - zasilanie sieciowe lub akumulatorowe - ruchomy wyświetlacz - wodoodporna klawiatura - zakres ważenia do 30 kg	1szt.
7	GARNKI ELEKTRYCZNE 3-KOMOROWE długość: 1600 mm szerokość: 420 mm wysokość: 1400 mm średnica: 350 mm pojemność: 90 l ilość komór: 3 szt. materiał: stal nierdzewna zasilanie: parowe	1 kpl.
8	TABORET ELEKTRYCZNY - WYMIARY 1160 X 58 CM - WYSOKOŚĆ 38 CM - MOC 10 KW - ZASILANIE 400 - WYKONANY ZE STALI NIERDZEWNEJ - PRZYSTOSOWANY DO DUŻYCH GARNKÓW 50 I 100 LITROWYCH - PŁYTA GRZEWCZA ŚREDNICA 40 CM	1szt.
9	PATELNIĄ ELEKTRYCZNA - ręczny przechył misy - regulacja temperatury - kontrolka pracy	2szt.

	- termostat bezpieczeństwa - wykonanie ze stali nierdzewnej - pojemność 37 l	
10	KUCHENKA ELEKTRYCZNA Wymiary bez elementów wystających (SxWxG) 60 x 85 x 60 cm Klasa energetyczna A -20% Napięcie zasilania 400V Moc przyłączeniowa 10,5 kW Płyta grzewcza Typ płyty grzewczej indukcyjna Barwa płyty grzewczej czarny Punkty grzewcze 4 pola indukcyjne Ruszt nie dotyczy Zapalarka gazu nie dotyczy Piekarnik Typ piekarnika elektryczny Barwa przodu piekarnika srebrny Pojemność 66 litrów Programator elektroniczny Ilość funkcji piekarnika 10 Grill (opiekacz) tak Termoobieg tak Rożen tak Termosonda nie Rodzaj prowadnic w piekarniku teleskopowe Wnętrze wkłady katalityczne Opcja samooczyszczenia piekarnika tak Opuszczana grzałka girlla (opiekacza) brak danych Dodatkowe opcje piekarnika pieczenie wielopoziomowe Bezpieczeństwo użytkowania "Chłodne drzwi" piekarnika brak danych Bezpiecznik przeciw wypływowi gazu nie dotyczy Miarka ciepła resztkowego w płycie grzewczej Wyposażenie 1 półka blaszana, 1 półka siatkowa, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, ramka do zaczepienia różna, widelec do różna	2szt.
11	PIEKARNIK - posiada niezależnie działające grzałki górną, dolną, opiekacza, termoobiegu, - Termostat umożliwia utrzymanie temperatury w zakresie 50÷275°C, posiada również zabezpieczenie przed jej niekontrolowanym wzrostem, - Świecąca lampka sygnalizacyjna na panelu przednim oznacza, że urządzenie jest włączone i ostrzega użytkownika przed	2szt.

	przypadkowym dotknięciem i poparzeniem, - Trzony wykonane są ze stali nierdzewnej kwasoodpornej gat. AISI 304 - Moc 3,1 kW - Zasilanie 230 V - Wymiary(mm) 800x650x600 h	
12	WYPARZACZ DO JAJ Parametry: ▪ Wysokość - H: 245 mm ▪ Głębokość - D: 530 mm ▪ Szerokość - W: 360 mm ▪ Napięcie - U: 230 V ▪ Moc elektryczna: 0,077 kW Opis: ▪ urządzenie do powierzchniowego odkażania jaj ▪ dezynfekuje jednorazowo 30 sztuk jaj ▪ dezynfekcje zapewniają lampy emitujące dawke promieniowania UV ▪ w cyklu naświetlania ginie do 100% bakterii Salmonella, E.Coli, ziarenkowców, laseczek tlenowych, pałeczek okrężnicy i grzybów z powierzchni skorupki ▪ czas naświetlania 150 sekund	2szt.
13	ZMYWARKA DO NACZYŃ Z FUNKCJA WYPARZANIA • Zintegrowana pompa odprowadzająca wodę • Prosta obsługa - tylko 2 przyciski! • Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304. • 2-warstwowa izolacja obudowy zapobiegająca stratom ciepła! • Tłoczona komora mycia. • W zestawie: dozownik płynu nabłyszczającego oraz myjącego. • Ramiona myjące i płuczące wykonane ze stali nierdzewnej! • Temperatura wyparzania: do 90 °C. • Wymiary kosza 500 x 500 mm. • Max wysokość wsadu 320 mm. • Pojemność zbiornika 26 l. • Pojemność bojlera 7 l. • Zużycie wody 2,5 l/cykl. • Program myjący: 120 s (2 min)! • Moc grzałki zbiornika 2,5 kW. • Moc bojlera 3,5 kW. • W komplecie: 1 kosz na szkło, 1 kosz na talerze oraz 1 kosz na sztućce. • Zasilanie: 400 V • Moc: 4,9 kW • Wymiary: 580 x 610 x 840 (h)	1szt.

	• Spełnia normy HACCP - posiada funkcje wyparzania!! • używać wody o twardości do 6th w skali niemieckiej (twardsza woda powoduje osadzanie kamienia na grzałkach co może spowodować uszkodzenie i utratę gwarancji) • Spełnia normy HACCP - posiada funkcje wyparzania!	
14	ZLEWOZMYWAK 3-KOMOROWY - szerokość zlewu (B) - 700 - wysokość zlewu - 850 - długość zlewu (L) - 1400 - szerokość komory - 500, (400 dla B=700 i L< 1700) - długość komory - 500 - odległość komory od brzegu zlewu - 100 - głębokość komory - 250 2.Z osłonami, na dole półka	2szt.
15	BATERIA - zlewozmywakowa stojąca dwuotworowa ze spryskiwaczem i wylewką Wysokość – 1305 mm	2szt
16	KUCHENKA MIKROFALOWA Front: Szkło Materiał drzwi: Szklane drzwi Wnętrze z blachy stalowej lakierowanej Otwieranie drzwi: Otwierane na lewo Drzwi: Podwójnie szklone drzwi piekarnika Pojemność: 20 l Ilość stopni mocy: 5 stopni mocy mikrofal Moc mikrofal: 700 W Grill: 800 W Sterowanie Sterowanie mechaniczne Mikrofales + grill Funkcje Rozmrażanie według czasu Wyposażenie dodatkowe Oświetlenie Ruszt do grillowania Charakterystyka techniczna/Wymiary Moc przyłączeniowa: 1,1 kW Długość kabla: 1,1 m Wymiary urządzenia (sz x w x g): 45 x 28,5 x 36,5 cm	2szt.

17	ROBOT KUCHENNY Moc 1250 W 45 funkcji Płynna regulacja prędkości + funkcja pracy pulsacyjnej, wyświetlacz LED Misa: z tworzywa sztucznego o pojemności 3,9 l z pokrywą (max. 750 g mąki + dodatki = 1.5 kg masy) Mikser: z tworzywa sztucznego o pojemności 1,5 l, do szybkiego miksowania owoców, warzyw, sosów i zup oraz przyrządzania koktajli i napojów typu shake. Cube Cutter: przystawka do krojenia warzyw, owoców, sera i wędlin w równą kostkę 8 x 8 mm Uniwersalny nóż do rozdrabniania, siekania i miksowania 2 rodzaje tarcz tnących: - dwustronna do krojenia na plasterki (grube i cienkie) - dwustronna tnąca na wiórki (grube i drobne) Tarcza Julienne do krojenia warzyw i owoców w drobne słupki na sposób azjatycki Tarcze ze stali szlachetnej Uchwyt na tarcze Końcówka do zagniatania i wyrabiania ciast Końcówka do ubijania śmietany, białek jaj oraz sporządzania sosów i przygotowywania lekkich ciast Etui do przechowywania akcesoriów Praktyczny schowek na przewód Możliwość włączenia urządzenia tylko po zamknięciu pokrywy Silikonowe przyssawki zapobiegające przesuwaniu się urządzenia podczas pracy	2szt.
18	OBIERAK DO ZIEMNIAKÓW • wsad jednorazowy: 5-7 kg • wydajność: 140-210 kg/h • wymiary: 450 x 530 x 1040 mm • obroty talerza ściernego: 390 obr./min • zasilanie: 3 N ~400 V 50 Hz • znamionowy pobór mocy: 0,6 kW	1szt.
19	STÓŁ PRZYŚCIENNY - stal nierdzewna - w 1200 mm d 600 mm h 850 mm	4szt.
20	STÓŁ WOLNOSTOJĄCY - skręcany śrubami - w 800 mm d 700 mm h 850 mm - stal nierdzewna	2szt.

21	GARNEK Z POKRYWKĄ WYSOKI - wielowarstwowe dno - wzmocniony uchwyt - śr 450 mm h 450 mm v 71,6 litra x 3szt. - śr 320 mm h 260 mm v 20,9 litra x 3 szt. - śr 280 mm h 250 mm v 15,4 litra x 4szt	10szt.
22	GARNEK Z POKRYWKĄ ŚREDNI - wielowarstwowe dno - wzmocniony uchwyt - śr 400 mm h 300 mm v 37,7 litra x 3szt. - śr 360 mm h 220 mm v 22,4 litra x 4szt. - śr 280 mm h 180 mm v 11,1 litra x 3szt	10szt.
23	GARNEK Z POKRYWKĄ NISKI - wielowarstwowe dno - wzmocniony uchwyt - śr 360 mm h 180 mm v18,3 litra x 2szt. - śr 320 mm h 160 mm v 12,9 litra x 2szt. - śr 280 mm h 130 mm v 8,0 litra x 2szt. - śr 240 mm h 110 mm v 5,0 litra x 2szt. - śr 200 mm h 105 mm v 3,3 litra x 2szt	10szt.
24	PATELNIĘ RÓŻNE -wykonana z twardego aluminium - pokryta powłoką tytanową - rączka nie nagrzewa się - śr 240 mm h 55mm x 1szt. -śr 280 mm h 55 mm x 1szt. - śr 320 mm h 55 mm x 1szt. - śr 360 mm h 55 mm x 1szt.	4szt.
25	RONDEL Z POKRYWKĄ - stal nierdzewna - śr 200 mm h 105 mm v 3,3 litra x 3szt. - śr 280 mm h 130 mm v 8,0 litra x 3szt.	6szt.
26	BRYTFANNA -naczynie żeliwne -powłoka oksydowana - w 480mm d 220mm w 220mm v 6 litrów	4szt.
27	ZESTAW PRZYBORÓW KUCHENNYCH - stal nierdzewna, 14-to częściowy (szumówka, widelec do przewracania, łyżka do serwowania, chelka, łyżka do spaghetti, łopatka do przewracania, ubijak do piany z kulą, wydrążacz, obierak do ziemniaków, obierak do warzyw „T”, radełko proste, radełko karbowane, otwieracz do konserw, wieszak – 6 haczyków)	1 kpl

28	ZESTAW PRZYBORÓW KUCHENNYCH - do powłok teflonowych, 6-cio częściowy (szczypce, łyżka perforowana, łyżka do serwowania, chochla, łyżka cedzakowa, łopatką)	2 kpl
28	CEDZAK - stal nierdzewna - uchwyt długi -śr 260mm v 260 litrów	3szt.
29	TERMOS OBIADOWY MAŁY -stal nierdzewna -podwójna ścianka -6 zacisków trzymających pokrywę -wentyl odpowietrzający - śr 330mm h 230mm v 20 litrów	1szt.
30	TERMOS OBIADOWY DUŻY stal nierdzewna -śr 330mm h 600mm v 32litrów	1szt.
31	WARNIK DO WODY -stal nierdzewna -grzałka zabudowana -bezkropłowy kran -śr 275mm h 580mm v 19litrów	2szt.
32.	KRYCHACZ DO ZIEMNIAKÓW Długość – 500mm, wykonany ze stali nierdzewnej	1szt.
33.	RÓZGA -stal nierdzewna -wys 400mm – 2szt. -stal nierdzewna -wys 300mm – 1szt.	3szt.
34.	ZESTAW KUCHENNY – MEBLE – STAL NIERDZEWNA SZAFKA WISZĄCA X 6 SZT -DRZWI SUWANE -PRZESTAWNA PÓŁKA -W 1200 D 300 H 600 SZAFKA WISZĄCA X 6 SZT -DRZWI SUWANE -PRZESTAWNE PÓŁKI -W 1000 D 400 H 600 STÓL PRZYŚCIENNY X 4 SZT -DRZWI PRZESUWANE -PRZESTAWNA PÓŁKA	1 zestaw

	-W 1000 D 600 H 850 STÓŁ PRZYŚCIENNY X 4 SZT -DRZWI PRZESUWNE -W 1200 D600 H 850 STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM X 4 SZT -DWIE SZUFLADY -JEDNA PÓLKA -W 1200 D 600 H 850 STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM X 4 SZT -DWIE SZUFLADY -DRZWI SUWANE -W 1400 D 600 H 850	
35.	SZTUĆCE ZESTAW (12) -łyżka stołowa dł. 175 mm - widelec dł. 180 mm -nóż dł. 210 mm -łyżeczka do herbaty dł. 135 mm -łyżeczka do kawy dł. 112 mm	9 kpl.
36.	WÓZEK - stal nierdzewna - jedna para kół wyposażona w hamulce - trzy półki - wys.1000mm szer. 550 mm dł. 905 mm	2szt.
37.	SZAFKA PRZELOTOWA -drzwi suwane -obciążenie półki 70 kg/m2 -wys/głęb 1800/600mm	5szt.
38.	REGAŁ -półki pełne -obciążenie półki 70 kg -wys/głęb 1800/500mm	2szt
39.	WIADRO METALOWE -podziałka wewnętrzna -rant 10mm - poj 7 litrów – 1szt. -podziałka wewnętrzna -rant 10mm - poj 10 litrów – 2szt. -podziałka wewnętrzna -rant 10mm - poj 15 litrów – 2szt.	5szt.

40.	MISKI RÓŻNE -duża stalowa misa z miarką na wewnętrznej ścianie. - stal nierdzewna 18/10 gwarantuje doskonałą trwałość - do przechowywania, mieszania składników, przygotowywania i serwowania potraw - mililitrowa podziałka na wewnętrznej ścianie - doskonale wyprofilowana krawędź zapobiega skapywaniu podczas wylewania - przystosowana do mycia w zmywarce – 3szt. -stal nierdzewna -śr. 180x80x1,5l – 3szt. -stal nierdzewna -śr.240x98x3l – 3szt. -stal nierdzewna -śr.280x108x4,8l – 3szt. -stal nierdzewna -śr.300x113x5,6l – 3szt. -stal nierdzewna -śr.320x120x6,5l – 3szt. -szkło hartowane -śr.262x113x3,7l – 2szt.	20szt.
41.	WANNA X 2 SZT -stal nierdzewna -2 uchwyty -średnica 500 mm -wysokość 220 mm -pojemność 28 litrów WANNA X 3 SZT -stal nierdzewna -2 uchwyty -średnica 450 mm -wysokość 200 mm -pojemność 21 litrów	5 szt.
42.	TERMOMETR DO LODÓWKI -stal nierdzewna -posiada zawieszkę i stópkę	10szt.
43.	TERMOMETR SONDA -zalecany przez HACCP	2szt.

	-zakres pomiaru od -10 ⁰ C do +200 ⁰ C	
44.	TERMOHIGROMETR -temperatura 0÷50°C -wilgotność 25÷95% -wilgotność 25%÷95% -możliwość powieszenia	2szt.
45.	TERMOS STOŁOWY -stal nierdzewna -uchwyt i przykrycie z propylenu -V 2,0 litry	10szt.
46.	DZBANEK SZKLANY - Wysokość – 234mm - Średnica – 180mm - Pojemność – 1,8l - Materiał - szkło - Kolor - przezroczysty	10szt.
47.	TARKA -4-stronna -90 mm x 65(H)/200 -z wysokiej jakości stali nierdzewnej	5szt.
48.	NOŻE RÓŻNE - NÓŻ KUCHARSKI X 3 SZT -DŁUGOŚĆ OSTRZA 200MM / 335 MM -GRUBOŚĆ 3,3 MM - NÓŻ KUCHARSKI - 150 MM X 4 SZT -DŁUGOŚĆ OSTRZA 150 MM / 265 MM -GRUBOŚĆ 2 MM - NÓŻ DO OBIERANIA – 90 MM X 4 SZT -DŁUGOŚĆ OSTRZA 90 MM / 195 MM -GRUBOŚĆ 1,9 MM - NÓŻ DO ODDZIELANIA KOŚCI – 150 MM X 3 SZT -DŁUGOŚĆ OSTRZA 150 MM / 270 MM -GRUBOŚĆ 2 MM - NÓŻ „SANTOKU” – 180 MM X 3 SZT -DŁUGOŚĆ OSTRZA 180 MM / 310 MM -GRUBOŚĆ 3 MM - NÓŻ DO CHLEBA – 215 MM X 3 SZT -DŁUGOŚĆ OSTRZA 215 MM / 340 MM -GRUBOŚĆ 2,4 MM - NÓŻ RZEŹNICZY X 3 SZT	30szt.

	-DŁUGOŚĆ OSTRZA 200 MM / 280 MM -GRUBOŚĆ 2,6 MM • TASAK – 170 MM X 3 SZT -DŁUGOŚĆ OSTRZA 170 MM / 295 MM -GRUBOŚĆ 2,5 MM • NÓŻ DO SZYNKI I ŁOSOSIA – GIĘTKI X 3 SZT -DŁUGOŚĆ OSTRZA 300 MM / 430 MM GRUBOŚĆ 2,6 MM	
49.	WIDELEC DO MIĘSA - Stal nierdzewna - Długość 400mm	4szt.
50.	WAŁEK -Z DREWNA -ŁOŻYSKA KULOWE -L POWIERZCHNIA ROBOCZA -DŁUGOŚĆ RĄCZKI 130 MM -ŚREDNICA 100 MM -DŁUGOŚĆ 395 MM	2szt.
51.	GARNITUR OBIADOWY - talerz głęboki (poj. 670ml, śr 225mm)x 100szt. - talerz płytki (śr. 310mm)x 100szt. - talerz łytki (śr. 245) - talerz płytki (śr.156mm)	100szt.
52.	KUBKI -śr 82mm -poj 290ml	100szt.
53.	FILIŻANKA ZE SPODKIEM -śr 79mm	100szt.
54.	PÓLMISKI Półmiski x 8 szt -owal 350/240mm Półmiski x 7 szt -owal 290/214mm Półmisek x 5 szt -owal 220/140mm	20szt.
55.	MISKI – SALATERKA Salaterki x 10 szt -śr /wys 120/56mm -poj 340 ml Salaterki x 10 szt -śr/wys 180/76 mm	20szt.

	-poj 1050 ml	
56.	BULIONÓWKA -z uszami -ze spodem -poj 0,32 litra	100szt.
57.	CUKIERNICA -śr/wys 111/66 -poj 365 ml	15szt.
58.	SOSJERKA -wys/poj 94/ 0,170 l	20szt.
59.	ŚMIETANNIK - wykonany z białej porcelany, wytrzymały - poj. 0,08 l	15szt.
60.	DZBANEK PORCELANOWY - wysokość 234mm - średnica 180mm - pojemność 1,8l - kolor biały - materiał porcelana	30szt.
61.	WAZA PORCELANOWA NA ZUPĘ Z POKRYWKĄ I CHOCHELKĄ X 10 SZT -pojemność 3330 ml -porcelana biała WAZA (STAL NIERDZEWNA) NA ZUPĘ Z POKRYWKĄ I CHOCHELKĄ X 10 SZT -z dwoma uchwytami -pokrywa do wazy z wycięciem na chochlę -szerokość wazy z uchwytami 290 mm	20szt.
62.	NACZYNIA DO ZAPIEKANIA OWALNE X 3 SZT -PORCELANA -ŚR 245 X H 55 MM NACZYNIĘ DO ZAPIEKANIA PROSTOKĄTNE X 3 SZT -PORCELANA -330 X 225 X 70 MM NACZYNIĘ DO ZAPIEKANIA KWADRATOWE X 2 SZT -PORCELANA -165 X 165 X 70 MM NACZYNIĘ DO ZAPIEKANIA OKRĄGŁE X 2 SZT -PORCELANA - SR 250 X 70 MM	10szt.
63.	KOSZYCZKI DO CHLEBA X 10 SZT -OWALNY DŁUGI	20szt.

	-ODPORNY NA UDERZENIA -375 X 150 X 75 MM KOSZYK DO CHLEBA X 10 SZT -PROSTOKĄTNY -Z POLIRATANU -230 X 180 X 70 MM	
64.	TACA Z GŁADKIM RANTEM GN 1/1 -DŁUGOŚĆ 530 MM -SZEROKOŚĆ 325 MM -WYSOKOŚĆ 10 MM	10szt.
65.	SZKLANKI DO GORĄCYCH NAPOJÓW - Arcoroc - poj. : 025l - białe szkło - z uchem	100zł.
66.	GOFROWNICA -stal nierdzewna -dwie płyty żeliwne z powierzchnią nieprzywierającą -izolowany uchwyt -wyjmowana rynienka na czystości	5szt.
67.	FRYTKOWNICA -stal nierdzewna -regulacja temperatury -koszyk do smażenia plus pokrywa -pojemność 4 litry -185x420x(H)315	2szt.
68.	NALEŚNIKARKA -stal nierdzewna -regulacja temperatury -1 płyta grzewcza o średnicy 400 mm -wymiary szuflady 400x320(H)30 mm	5szt.
69.	POJEMNIK NA ODPADY X 2 SZT -pojemność: 120 l -średnica: 550 mm -wysokość: 690 mm -pojemnik na odpadki wykonany z szarego polietylenu odporny na otarcia i wgniecenia. Pojemnik posiada wzmocnione brzegi, wbudowane uchwyty zapobiegające wyślizgiwaniu się z rąk podczas przenoszenia. Podwójne wzmocnione dno gwarantuje stabilność i bezpieczne przesuwanie. Pojemnik można stosować w pomieszczeniach o temperaturze: -29C do +60 C PODSTAWA NA KÓŁKACH DO POJ.NA ODPADY X 2 SZT -nośność 100 kg -średnica 403 mm -wysokość 72 mm	2szt.

	POKRYWA DO POJEMNIKA DO POJ. NA ODPADY X 2 SZT -średnica wewnętrzna 575 mm -średnica zewnętrzna 620 mm - wysokość 36 mm -wykonana z propylenu	
70.	SERWETNIKI -KSZTAŁT TRÓJKĄTNY -WYSOKOŚĆ 80 MM	20szt.
71.	ZESTAW 4-ELEMENTOWY DO PRZYPRAW -solniczka -pieprzniczka -2 karafki na przyprawy płynne -wysokość 115 mm	20szt.
72.	STÓŁ Z BLATEM ZE STALI NIERDZEWNEJ - stół centralny z półką (stal nierdzewna) - wymiary W/D/H 1600mm/700mm/850mm	1szt
73.	KUCHNIA 6-CIO PALNIKOWA ▪ Dane techniczne: - moc płyt: 4 x 2,6 kW + 2 x 2,0 kW = 14,4 kW - napięcie zasilania: 3 NPE 230 / 400 V 50 Hz - wymiary: 1200 x 700 x 900 mm - szerokość: 1200 mm - głębokość: 700 mm - wysokość: 900 mm - zakres temperatur: płynna regulacja od 50 do 250°C - płyty szybkogrzejne	1szt.
74.	BEMAR -STEROWANA TEMPERATURA W KOMORACH -ZAWÓR SPUSTNY -MAX GŁĘBOKOŚĆ POJEMNIKA 200 MM -ZASILANIE 230 V - DWA SKRĘTNE KOŁA -3-KOMOROWY -W 1205 D 600 H 850	1szt.
75.	OKAP KUCHENNY ▪ Tryb pracy: pochłaniacz ▪ Wykończenie: stal nierdzewna + szkło ▪ Sterowanie: Magic Wand z wbudowanym pilotem zdalnego sterowania z czujnikiem ruchu ▪ Wydajność: 170 - 350 (480) m3/h ▪ Oświetlenie: Halogenowe 1x40 W + 3x40 W	1szt.

	▪ Pobór mocy: 254 W ▪ Poziom hałasu: 38-58 (65) dB(A) ▪ Waga: 16,7 kg ▪ Rodzaj filtra: Aluminiowy filtr przeciwłuszczy oraz Filtr Long Life	
76.	SZATKOWNICA DO WARZYW stal nierdzewna -W/D/H 580mm/390mm/700mm -masa 52 kg -wydajność 150kg/h - tarcze robocze 4szt.	1szt.
77.	SZAFA DO PRZECHOWYWANIA CIAST - oświetlenie - przeszklona z 4 stron - wymuszony obieg powietrza - regulowane półki - automatyczne oszranianie - szer. 515 gł. 485 wys.1689	1szt.
78.	BLATY ROBOCZE -ze stali nierdzewnej 800x700x40 - płyta robocza przyścienna wykonana jest z blachy o grubości 1,0 mm podklejona jest od spodu płytą wiórową laminowaną białą gładką grubości 18 mm, posiada tzw. „rant” z tyłu.	5szt.
79.	DYSTRYBUTOR DO NAPIÓW ZIMNYCH Dystrybutory wyposażone w magnetyczną pompę cyrkulacyjną, przeznaczone do schładzania i wydawania soków, napojów, soków naturalnych , kawy, herbaty, mleka migdałowego. Parametry techniczne: Pojemność: 12 litrów dla jednego pojemnika Zasilanie: 230 V Obudowa wykonana z stali nierdzewnej	2szt.
80.	EKSPRES DO KAWY - Ciśnienie 15 bar - Moc 1150 W - Funkcja Thermocream - Dysza Maxi Cappuccino - Młynek do kawy - Regulacja stopnia zmielenia kawy - Schowek na akcesoria - Płytko do podgrzewania filiżanek	3szt.
81.	SANDWICZ Wyjątkowe cechy:	5szt.

	2 – 3 kanapki typu panini równocześnie, grill na 5 porcji do smażenia mięsa i warzyw, rozkładane pokrywy o 180° do smażenia na płasko, tacka ociekowa, powłoka nieprzywierająca – łatwa w czyszczeniu, ruchomy zawias do opiekania różnej grubości pożywienia Właściwości: pokrywa zamknięta – opiekanie kanapek, pokrywa pod kątem – grillowanie, pokrywa otwarta – smażenie, wskaźnik pracy urządzenia, miejsce na owinięcie kabla, obudowa ze szrotowanej stali nierdzewnej, moc – 1800 W	
82.	TOSTER -stal nierdzewna -2 kieszenie -klamry na tosty z uchwytem z tworzywa -alarm -wyjmowana tacka na okruchy	5szt.
83.	ZLEWOZMYWAK JEDNOKOMOROWY Z MŁYŃKIEM Specjalny stół ze zlewem z otworem o średnicy 90mm do podłączenia rozdrabniacza odpadów z włącznikiem pneumatycznym 1.Wymiary(mm): - szerokość zlewu (B) - 600 - wysokość zlewu - 850 - długość zlewu (L) - 2200 - szerokość komory - 400, (340 dla L= 400) - długość komory - 400 - odległość komory od brzegu zlewu - 100 - głębokość komory - 250 2.Z osłonami, na dole półka	1szt.
84.	PRALKO-SUSZARKA Wymiary bez elementów wystających (GxSxW) 60,5 x 60 x 85 cm Barwa biały Szybkość wirowania 1600 obr/min Regulowanie szybkości wirowania skokowa Maksymalny załadunek – pranie 9 kg Maksymalny załadunek – suszenie 7 kg Dobór wody zgodny z wielkością załadunku automatyczny Klasa energetyczna A	2szt.

	Klasa prania A Klasa wirowania A Zużycie energii na pranie z suszeniem 5,6 kWh Ilość wody na pranie z suszeniem 101 litrów Ekran tak Dostępne programy prania bawełna - eko, delikatny, parowe odświeżanie, pranie wstępne, syntetyki, wełna Dostępne programy suszenia bawełna, syntetyki, wełna Dodatkowe opcje certyfikat Woolmark, dodatkowe płukanie, kontrola wyważenia, mniej zagnieć, pamięć najczęściej używanych programów, silnik Inverter, Time manager - pełna kontrola nad czasem, wybór czasu suszenia, wybór stopnia suszenia, wyświetlacz LCD Bezpieczeństwo użytkownika Bezpieczne użytkowanie zabezpieczenie przed zalaniem, blokada panelu sterowania, blokada przedwczesnego otwarcia drzwi Wypożyczenie instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, wąż dopływowy, wąż odpływowy	
85.	AUTOMAT PRALKA Typ załadunku od przodu Wymiary bez elementów wystających (GxSxW) 60,5 x 60 x 85 cm Kolor urządzenia biało-srebrny Regulacja obrotów wirowania skokowa Automatyka wagowa automatyczny Sterowanie elektroniczny Wyświetlacz elektroniczny tak Opóźniony start płynne Możliwość zmiany temperatury wyświetlacz elektroniczny Programy bawełna, bawełna - eko, delikatny, eco, odplamianie, outdoor (odzież nieprzemakalna), parowe odświeżanie, pościel, super ciche, syntetyki, szybki 20 min, wełna Dodatkowe opcje automatyka prania (Fuzzy Logic), certyfikat Woolmark, dodatkowe płukanie, kontrola piany, mniej zagnieć (łatwe prasowanie), oświetlenie bębna, pamięć najczęściej używanych programów, równomierne rozłożenie ładunku w bębnie, silnik Inverter Efektywność energetyczna Wielkość załadunku 9 kg Klasa efektywności energetycznej A+++ Roczne zużycie prądu 152 kWh Roczne zużycie wody 10999 litrów Klasa efektywności wirowania A Maksymalne obroty wirowania 1600 obr/min Wilgotność resztkowa 43 %	2szt.

	Poziom hałasu (pranie/wirowanie) 47 dB / 73 dB Zużycie prądu 0,9 kWh Zużycie wody 63 litry Klasa skuteczności prania A Bezpieczeństwo użytkowania Bezpieczeństwo zabezpieczenie przed zalaniem, blokada panelu sterowania, blokada przedwczesnego otwarcia drzwi Wyposażenie instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, wąż dopływowy z zabezpieczeniem przed zalaniem, wąż odpływowy	
86.	ŁODÓWKA MAŁA • Kolor Biały • Głębokość [cm] 53 • Sterowanie Mechaniczne • Pojemność całkowita netto [l] 97 • Klasa energetyczna A+ • Wewnętrzna komora Tak	5szt.
87.	CHŁODZIARKA Z SZAFKĄ • 43 x 51 x 48cm (szer x wys x gł) • waga: ok. 12,5kg • regulowana temperatura w lodówce • światło we wnętrzu lodówki • łatwe w utrzymaniu • przedziałka na masło i butelkę na drzwiach • uchwyty • zasilanie: 220 - 240V, 50 do 60 Hz • moc nominalna: 83W • 1 x lodówka • 2 x półki	17szt.
88.	CZAJNIK ELEKTRYCZNY • Pojemność [l] 1.7 • Obrotowa podstawa tak • Moc grzałki [W] 2200	10 szt.
89	KUCHENKA MIKROFALOWA Front: Szkło Materiał drzwi: Szklane drzwi Wnętrze z blachy stalowej lakierowanej Otwieranie drzwi: Otwierane na lewo Drzwi: Podwójnie szklone drzwi piekarnika Pojemność: 20 l Ilość stopni mocy: 5 stopni mocy mikrofal	1 szt.

	Moc mikrofal: 700 W Grill: 800 W Sterowanie Sterowanie mechaniczne Mikrofała + grill Funkcje Rozmrażanie według czasu Wyposażenie dodatkowe Oświetlenie Ruszt do grillowania Charakterystyka techniczna/Wymiary Moc przyłączeniowa: 1,1 kW Długość kabla: 1,1 m Wymiary urządzenia (sz x w x g): 45 × 28,5 × 36,5 cm	
--	--	--

III. część: wyposażenie noclegowo - szkoleniowe

Lp.	Opis	Ilość
1	SZAFA - dwudrzwiowa , kolor dąb jasny - głębokość/szerokość/wysokość - 56 cm / 80 cm / 195 cm	18 szt.
2	STOLIK NOCNY Z SZUFLADĄ - kolor dąb jasny - wysokość/głębokość/szerokość - 45 cm /31 cm / 55 cm	31 szt.
3	TAPCZAN - kolor jasny dąb - obszycie materiału ciemny granat - rozkładany - szerokość/ głębokość/ powierzchnia spania – 194 cm /82 cm /190x80cm	62 szt.
4	STOLIK - kolor jasny dąb - blaty wykonane z płyt obustronnie laminowanej 18mm pogrubionej do 54 mm, oklejone PCV, nogi z pełnej płyty MDF oklejone folią w kolorze blatów o grubości 68x68 mm , od dołu zabezpieczone stopką z PCV - 800x800x760	17 szt.
5	FIRANA 4,50 x 1,60	20 szt.
6	ZASŁONA 4,50 x 1,60	20 szt.
7	PÓŁKA WISZĄCA - wymiary (szer. x wys. x gł.): 115 x 30 x 25 cm - kolor jasny dąb	31 szt.
8	KOC - rozmiar : 200/220 - skład: 100% mikrowłókno poliestrowe - kolor do uzgodnienia	80 szt.
9	POŚCIEL - kołdra 140x200 materiał bawełna - poduszka 60x40 materiał bawełna - kolorystyka i wzór do uzgodnienia po przetargu	80 szt.
10	KOŁDRA + PODUSZKA - kołdra 140x200 materiał wypełnienia poliester - poduszka 60x40 materiał wypełnienia poliester - materiał wypełnienia antyalergiczny	80 szt.

11	PRZEŚCIERADŁO - rozmiar 190x100 z gumką - skład 82% BAWĘLNA 18%POLIESTER) O WYSOKIEJ GRAMATURZE 180gr/m2	80 szt.
12	NARZUTA - rozmiar 200x220 materiał bawełna - kolorystyka do uzgodnienia po przetargu	80 szt.
13	KRZESŁO - szerokość: 42 cm/ głębokość: 47 cm/ wysokość: 89 cm - kolor sklejki dąb jasny - siedzisko i oparcie : sklejka gięta - rama : stal chromowana	62 szt.
14	KARNISZ PODWÓJNY - Fi 25/19 mm długość 240 cm W SKŁAD KARNISZA WCHODZĄ: - 2szt zakończenia fi 25mm do wyboru z listy poniżej - 2 szt. zakończenia luna-zaślepka na rurkę fi 19mm - 1szt rura fi25mm na 240 cm(pakowane próżniowo) - 1szt rura fi 19mm na 240 cm(pakowane próżniowo) - 2szt wspornik podwójny nowoczesny otwarty od góry - 48 szt. kółko z żabką + komplet kołków rozporowych	30 szt.
15	STÓŁ KONFERENCYJNY - Wym. 1800x800x720 - laminat jasny dąb - nogi chromowane z rur stalowych	25szt.
16	STÓŁ KONFERENCYJNY TRAPEZ 1600x800x720 - laminat jasny dąb - nogi chromowane rur stalowych	3szt.
17	KRZESŁO KONFERENCYJNE - tapicerowane tkaniną chromowana rama - siedzisko 410x400x450 - wysokość całkowita 850	120szt.
18	BIURKO - szerokość: 118 cm / wysokość: 75 cm / głębokość: 78 cm - materiał: Płyta wiórowa/ okleina - kolor: jasny dąb	5 szt.
19	KRZESŁO - elementy tapicerowane są wysokiej jakości materiałem skóropodobnym (Skóra Ekologiczna). - regulowana wysokość krzesła (siłownik pneumatyczny). - mechanizm TILT - pozwala na "bujanie" się w fotelu i blokowanie w pozycji do siedzenia (komfort	5 szt.

	pracy i wypoczynku). - Wszystkie profile wykonane ze sklejki. - Trwałe, gumowane kółka. - Podłokietniki wykonane z wytrzymałego tworzywa, ze wstawkami skórzanymi. - Elementy metalowe lakierowane - Poduszki wykonane z atestowanej pianki.	
20	SZAFKA DWUDRZWIOWA - z zamkiem - w środku półki na akta i inne dokumenty - wymiary szafy: wysokość - 183 cm, szerokość - 80 cm, głębokość - 36 cm	10 szt.
21	ZESTAW (STÓŁ + 6 KRZESŁ) Wymiary stołu: długość - 160cm, szerokość -70cm, wkład - 40cm, wysokość - 76cm Wymiary krzesła: wys.-97cm, szer.-46cm, głęb.41cm, wys.siedz.-45cm	2 zestawy
22	SZAFKA 2 MODUŁOWA DO ODZIEŻY wymiary: 1800 x 810 x 480 mm, szerokość każdego segmentu: 400mm, cokół o wysokości 100mm, lub nóżki o wysokości 150 mm, w każdej komorze półka i drążek z przesuwanymi wieszakami i metalowa przegroda na odzież czystą/brudną, drzwi zamykane zamkiem cylindrycznym z dwoma kluczami, malowanie proszkowe	13szt.
23	SZAFKA 1 MODUŁOWA DO ODZIEŻY moduły można komponować według indywidualnych potrzeb – jako mebel wolnostojący lub jako ciąg dowolnie zwielokrotniony w szafach do przechowywania brudnej odzieży znajduje się kłapa wrzutowa i drzwi, umożliwiające opróżnienie wnętrza w dowolnej chwili solidna konstrukcja wykonana z wysokiej jakości blachy stalowej gwarantuje wieloletnie użytkowanie oraz dużą wytrzymałość szaf malowane farbami proszkowymi strukturalnymi wymiary (wys. x szer. x gł.): 1980 x 420 x 410 mm	4szt.
24	REGAŁ AKTOWY BIUROWY 80 Z DOLNĄ SZAFKĄ - regał z płyty laminowanej 18mm - 3 półki - plecy w kolorze białym - szafka dolna z drzwiczkami - uchwyty przy szafce metalowe - okleina PCV - plastikowe nóżki Wymiary: długość: 80 cm, głębokość: 38 cm, wysokość: 181 cm	1szt.
25	Regał Regał aktowy biurowy 80 z dolną szafką. Cechy: regał z płyty laminowanej 18mm 3 półki plecy w kolorze białym szafka dolna z drzwiczkami uchwyty przy szafce metalowe okleina PCV plastikowe nóżki	2szt.

	Wymiary: długość: 80 cm głębokość: 38 cm wysokość: 181 cm	
26	Zestaw (stół i 6 krzeseł) Kolor jasny dąb Wymiary stołu: długość - 160cm szerokość - 70cm wkład - 40cm wysokość - 76cm wymiary krzesła: wys.-97cm szer.-46cm głęb.41cm wys.siedz.-45cm	1 kpl.
27	Fotel Miękkie siedzisko z zaokrągloną krawędzią oraz z oparciem. Stalowa rama lakierowana na kolor aluminium z podłokietnikami	2szt.
28.	Krzesło ▪ Elementy tapicerowane są wysokiej jakości materiałem skóropodobnym (Skóra Ekologiczna). ▪ Regulowana wysokość krzesła (siłownik pneumatyczny). ▪ Mechanizm TILT - pozwala na "bujanie" się w fotelu i blokowanie w pozycji do siedzenia(komfort pracy i wypoczynku). ▪ Wszystkie profile wykonane ze sklejki. ▪ Trwałe, gumowane kółka. ▪ Podłokietniki wykonane z wytrzymałego tworzywa, ze wstawkami skórzanymi. ▪ Elementy metalowe lakierowane ▪ Poduszki wykonane z atestowanej pianki. ▪ Waga fotela około 17,5 kg.	1szt.
29	Ogniotrwały sejf Rodzaj zamka: szyfrowy mechaniczny Wym zew.: 453x415x491 mm Wym wew.: 349x319x302 mm Waga: 40 kg	1szt.
30	Szafka na klucze	1szt.

	▪ metalowa szafka na klucze ze szklanymi drzwiczkami ▪ kolor jasnopopielaty ▪ 50 miejsc na klucze ▪ zamek cylindryczny ▪ w komplecie 60 zawieszek do kluczy wymiary: 550 x 380x 80 mm	
31	Biurko szerokość: 118 cm / wysokość: 75 cm / głębokość: 78 cm Materiał: Płyta wiórowa/ okleina Kolor: jasny dąb	1szt.
32	BIURKO Błat roboczy zabezpieczony obrzeżem PCV, szafka zamykana na kluczyk - w środku półka, cztery szuflady oraz półka na klawiaturę. Biurko wykonane z płyty laminowanej grubości 18 mm, w kolorze buk Wymiary: - szerokość: 140 cm - wysokość: 75 cm - głębokość: 70 cm	2 szt.
33	KRZESŁO Krzeseł chrom Szerokość siedziska, cm 53,5 Wysokość siedziska od podstawy, cm 48 Wysokość całkowita, cm 82	3szt.
34	SZAFKA NA SPRZĘT - dwudrzwiowa , Głębokość / Szerokość / Wysokość 56 cm / 80 cm / 195 cm	1szt.

IV część: wyposażenie elektryczne

Lp.	Opis	Ilość
1	TELEWIZOR ▪ Rozmiar widzialny ekranu: 21.5" TFT-LED panel ▪ System odbioru TV cyfrowej DVB-T MPEG4 ▪ Proporcja ekranu 16:9 ▪ Rozdzielczość: Full HD 1920×1080 ▪ Kąt widzenia: 170o (W);160o (Sz) (Typowy) ▪ Jasność: 250cd/m2 (Typowy) ▪ Kontrast: 1000:1 (Typowo) ▪ Czas reakcji: 5ms (Typowo) ▪ Głośniki: 2 x 3 Watt ▪ Tryb obrazu: 4:3, 16:9 ▪ Języki MENU: Polski, Angielski, Hiszpański, Rosyjski, Francuski, Ukraiński ▪ System odbioru TV: PAL/SECAM ▪ Dolby Digital Plus (E-AC-3) ▪ System odbioru dźwięku: B/G,D/K,I,L/L,M/N ▪ Redukcja szumów DBX ▪ Teletext: 1000 stron (tylko Europa) ▪ Gniazda wejściowe/wyjściowe: HDMI, SCART, AV-we., Słuchawkowe wyj., VGA we., PC AUDIO we., USB 2.0 ▪ Pobór mocy w Standby: 1W ▪ Pobór mocy: 36W (max)	17 szt.
2	RADIOMAGNETOFON ▪ Moc muzyczna: 40W ▪ Moc RMS: 15W ▪ Odtwarza: CD/CD-R/CD-RW ▪ Odczytywane formaty: MP3/WMA/Audio ▪ Magnetofon kasetowy ▪ Cyfrowy tuner radiowy FM/AM ▪ Pamięć do 20 stacji radiowych ▪ Nagrywanie synchroniczne z płyty ▪ Odtwarzanie losowe Random ▪ Funkcja powtarzania REPEAT	11 szt.

	▪ Opcja wznowienia odtwarzania Resume ▪ Programowanie kolejności odtwarzania do 20 utworów ▪ Funkcja odtwarzania początków utworów (intro-function) ▪ Korektor dźwięku z 4 zaprogramowanymi ustawieniami ▪ Wzmocnienie tonów niskich Ultra Bass System ▪ Automatyczna funkcja Loudness(wyostrzenie skrajnych częstotliwości) ▪ Wejście USB do odtwarzania utworów muzycznych z urządzeń USB, takich jak odtwarzacze MP3 i pamięci USB ▪ Czytnik kart pamięci SD / MMC ▪ Gniazdo słuchawek 3,5mm ▪ Wysuwana antena teleskopowa ▪ Możliwość zasilania na baterie ▪ Wymiary: 42 x 16,6 x 28 cm ▪ Napięcie zasilania: 230V/~50Hz ▪ Waga: 3,2 kg <u>Zestaw zawiera:</u> ▪ Radioodtwarzacz ▪ Kabel zasilający ▪ Pilot	
3	LAMPKA NOCNA Ceramiczna Wysokość 40cm Moc żarówki max. 40 W (E14 cienki gwint)	15 szt.
4	TELEFON ▪ Bezprzewodowy telefon Podświetlany wyświetlacz w kolorze pomarańczowym. ▪ CLIP -identyfikacja numerów przychodzących w systemie DTMF i FSK. ▪ Duże klawisze. ▪ Funkcja głośnomówiąca. ▪ Kompatybilny z aparatami słuchowymi. ▪ 3 numery pamięci bezpośredniej (M1,M2,M3). ▪ Przycisk wzmocnienia głośności słuchawki (~+5dB) ▪ Książka telefoniczna - 20 wpisów. ▪ Szybkie wybieranie - 8 numerów (2-9) ▪ Powtarzanie 5 ostatnich numerów. ▪ Przywołanie słuchawki. ▪ Wyświetlanie czasu połączenia. ▪ Zegar, budzik. ▪ 10 rodzajów dzwonka w słuchawce (5 polifonicznych). ▪ Tryb eco. ▪ Blokada klawiszy.	3 szt.

	▪ 12 języków menu (w tym j.polski). ▪ Czas czuwania max. 100 h, rozmów 10 h. ▪ Zasięg w terenie zamkniętym do 50 metrów, w otwartym do 300 metrów.	
5	TELEFON-FAKS ▪ Obsługa identyfikacji numeru abonenta wywołującego ▪ Wydruk listy identyfikacji numerów abonentów wywołujących ▪ Rozsyłanie sekwencyjne (do 20 lokalizacji) ▪ Tryb korekcji błędów (ECM) ▪ Pamięć dokumentów o pojemności do 28 stron ▪ Funkcja kopiowania wielokrotnego do 20 stron ▪ Funkcja powiększania, zmniejszania i grupowania wydruków (sortowanie) ▪ Wybieranie numerów przy odłożonej słuchawce ▪ Słuchawka wyposażona w duży, czytelny i podświetlany wyświetlacz LCD ▪ Podświetlenie klawiatury ▪ Funkcja obsługa wiadomości SMS ▪ Książka telefoniczna o pojemności na 200 wpisów (numery i nazwy) ▪ Połączenia wewnętrzne (Intercom) ▪ Połączenia konferencyjne ▪ Kontrolka dzwonka i wiadomości ▪ 15 zainstalowanych melodii / tonów dzwonka ▪ Technologia poprawy jakości dźwięku ▪ Tryb nocny	1 szt.
6	DRUKARKA - Urządzenie 3 w 1: drukarka - kopiarka - skaner - Doskonała jakość druku fotografii - Funkcja duplex - druk dwustronny - Połączenie przez WiFi i przez USB - Wbudowany czytnik kart - Kolorowy wyświetlacz o przekątnej 7,5cm	1szt
7	KSERO ▪ Drukowanie z szybkością 30 str./min ▪ Drukowanie dwustronne z szybkością 28 str./min ▪ Kaseta na 500 arkuszy ▪ Automatyczne skanowanie dwustronne ▪ Gniazdo usb host ▪ Komunikacja bezprzewodowa wi-fi	1 szt.

	▪ Faks ▪ Obciążenie miesięczne 3000 - 30000 stron ▪ Instrukcja i menu w języku polskim ▪ Kompaktowa sześcienna budowa	
8	LAPTOP • System operacyjny Windows 8 • Procesor Intel Core i3-3217U • Karta graficzna NVIDIA GeForce GT 720M 2GB • Pamięć RAM (zainstalowana) 8 GB • Dysk HDD 500 GB • Przekątna ekranu [cal] 15.6	6 szt.
9	PROJEKTOR - Typ projektora Lampowy - Przekątna ekranu - min. [m] 0.76 - Przekątna ekranu - maks. [m] 7.62 - Wbudowane głośniki tak - Menu wyświetlane na ekranie (OSD) - Korekcja zniekształceń Keystone W pionie +/- 40 stopni - Zastosowane technologie OSD - Pilot Tak - Technologia obrazu DLP - HDTV 1080i 1080p 720p - Żywotność lampy [h] 10000 - Moc lampy [W] 190 - Głośność pracy [dB] 32 Złącza - Wejście S-Video - Złącza komputerowe 3 x D-sub - Mini USB - RS-232 - Zastosowane technologie D-Sub RS-232 (Port szeregowy) USB Obraz - Rozdzielczość optyczna 800 x 600 - Rozdzielczość maksymalna 1600 x 1200	1szt.

	Kontrast13000:1 Jasność ANSI [lumen] 3000 Proporcje obrazu4:3 Zastosowane technologie DLP Wypożyczenie Projektora - Załączone wyposażenie Baterie Kabel VGA Kabel zasilający Pilot	
10	EKRAN PROJEKCYJNY ekran elektryczny 250x250 +pilot i ramki kraftmann	1szt.
11	SPRZĘT NAGŁAŚNIAJĄCY STACJONARNY Zestaw nagłaśniający DPM 1094 BUNDLE + ZESTAW NAGŁAŚNIAJĄCY DBS-11 + KOMPLETNY ZESTAW DO PROWADZENIA ZAJĘĆ: Fitness, Aerobic MIKROFON NAGŁOWNY BEZPRZEWODOWY + NAGŁOŚNIENIE	1szt.
12	TABLICA NA KÓŁKACH FLIPCHART OBROTOWY (tablica suchościeralna - magnetyczna)	1szt.
13	ROLETY	1szt.
14	UCHWYT SUFITOWY ŚCIENNY - uniwersalny , - ramiona uchwytu umożliwiają dostosowanie do każdego typu projektora o wadze do 20kg - regulowana odległość od sufitu z ramieniem od 485 mm do 1600 mm	1szt.
15	Kabel sygnałowy Uzależnione od lokalizacji projektora	1szt.
16	Centrałka telefoniczna Numery DDI / MSN CLIP (prezentacja numeru przychodzącego) CLIR (zastrzeżenie własnego numeru) Call Through – automatyczne połączenia z telefonów komórkowych do sieci VoIP AOC (informacja o koszcie połączenia z ISDN) MCID (identyfikacja połączeń złośliwych) Synchronizacja czasu serwera z centralą miejską (z serwera NTP i CLIP) Rejestracja i taryfikacja rozmów Indywidualne konta rozliczeniowe Zintegrowane nagrywanie rozmów na kartach SD Infolinie	1szt.

Poczta Głosowa	
Głosowe potwierdzenie usług*	
Wybór najtańszej drogi połączeniowej LCR	
Restrykcje połączeń wychodzących	
Tablice numerów zabronionych/dozwolonych (ilość tablic)	
Numery skrócone	
Dowolność numeracji wewnętrznej (ilość cyfr)	1-4
Sygnalizacja połączenia oczekującego (oferowanie)	+
Włączanie się do trwającej rozmowy	+
Gorące linie (miejskie / wewnętrzne)	+
Automatyczna zmiana trybów pracy	+
Grupy wspólnego wywołania (numery grupowe)	+
UCD (równomierna dystrybucja połączeń)	+
ACD (dystrybucja połączeń na podstawie zidentyfikowanego numeru)	+
Grupy abonenckie (możliwość ograniczenia połączeń wewn.)	+
Połączenie konferencyjne (max. ilość abonentów)	8
Konferencja typu „okólnik” – automatycznie zestawiana między abonentami wewn. (max ilość abonentów w konferencji)	8
Zawieszenie połączenia HOLD	+
Przenoszenie wywołania	+
DND („nie przeszkadzać”)	+
Przechwytywanie wywołań	+
Przekazywanie połączeń na miasto	+
Zamawianie połączeń	+
Komunikat głosowy dla zamówionych połączeń	+
Redial (ponowne wybieranie numeru)	+
Proste oddzwanianie (modyfikacja identyfikowanego numeru CLIP)	+
Dialer alarmowy (powiadomienie o alarmie)*	+
Budzenie	+
SMS-y serwisowe	+
Podsluch odległego pomieszczenia – „niańka”	+
Połączenie tranzytowe – wykonanie z zewnątrz rozmowy na koszt serwera	+
Porty abonenckie	

analogowe	do 240	
systemowe	do 64	
analogowe i systemowe łącznie	do 240	
VoIP (IP EXT)	do 160	
Wyposażenia miejskie		
analogowe	do 24	
ISDN (2B+D)	do 16	
ISDN (30B+D)	do 2	
VoIP (IP GW)	do 30	
GSM	do 8	
Protokoły VoIP: SIP 2.0	+	
Kodeki audio: G.711 µLaw, G.711 aLaw, G.726, GSM	+ / + / + / +	
DISA – bezpośrednio wybieranie numerów wewn.	+	
Infolinie	4	
Ilość zapowiedzi głosowych	64	
Łączny czas zapowiedzi	do 1h	
Melodie dla połączeń oczekujących 4	4	
Poczta Głosowa	+	
Pliki muzyczne .wav dla zapowiedzi	+	
Automatyczny transfer faksu	+	
Bufor taryfikacji	70000	
Odbiór identyfikacji numerów dzwoniących (CLIP)		
z linii ISDN		
z linii analogowych		
z linii GSM		
z linii VoIP		
Wysyłanie identyfikacji numerów (CLIP) na		
analogowe porty wewnętrzne		
wewnętrzne cyfrowe porty systemowe		
wewnętrzne porty VoIP		
Współpraca z bramofonami		
Zintegrowane karty GSM		

	System telefonii bezprzewodowej DECT / IP DECT Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi* Zasilanie rezerwowe Interfejsy USB Ethernet (LAN) 10/100 Base-T Interfejs www do konfiguracji Moduł taryfikacji Grosik Program Platan CTI (komputerowy system wspomagania ruchu telefonicznego) Interfejs hotelowy Interfejs programowy PCTI Interfejs do współpracy z rejestratorami rozmów Interfejs TAPI Wersja obudowy RACK do szafy 19" Galwaniczna separacja jednostek - komunikacja światłowodowa Wymiary Obudowa RACK (szer. 19")** - wys. x gł. Waga Panelu zasilania rezerwowego: obudowa RACK (szer. 19")** - wys. x gł. Waga Max 16 kg	
17	Lampy Sufitowa LED Materiał: tworzywo sztuczne, metal Kolor: biały satynowany, srebrny Barwa światła 2: ciepła biel (3 000 K) Wysokość: 9 cm Średnica: 43,5 cm Żarówki: 1 x 20 W LED Napięcie robocze (w V): 230 Możliwość ściemniania: nie	30szt.

	Stopień ochrony: IP20 Klasa ochronności: I Strumień świetlny w lumenach: 1600	
18	Kosiarka spalinowa Model silnika/pojemność/moc 200 cm /6,75 KM Silnik/rodzaj paliwa czterosuwowy, jednocylindrowy/ OHV/benzyna bezołowiowa PB95 Szerokość koszenia 48 cm Regulacja wysokości koszenia/zakres centralna siedmiostopniowa/ 20 mm – 75 mm Pojemność kosza/ rodzaj kosza 75 l/ siatkowy z plastikową pokrywą System przenoszenia napędu przekładania pasowa Średnica kół przednich/tylnych 20 cm / 27 cm Funkcje wyrzut do kosza, wyrzut tylny, mielenie Obudowa aluminiowa Inne wskaźnik zapelnienia kosza Waga max 50 kg	2szt.
19	Wielofunkcyjna kosa spalinowa Dane techniczne Silnik : spalinowy Pojemność skokowa : 42,7 cm ³ Moc : 1,7 kW Napęd : 2-suw Uchwyt : kierownica Wał : 26 mm Głowica : 2-żyłkowa Tap&Go Szerokość cięcia : 43 cm Nóż tnący : 3-zębny Pasy nośne : podwójne Pojemność zbiornika paliwa : 1,0 L Waga z głowicą nylonową : 8,5 kg Art. Nr : 286321002/13 W zestawie Kosa Szelki Tarcza trójkębna Głowica z żyłką Instrukcja OBSŁUGI w języku POLSKIM Zestaw kluczy	

20	Oprogramowanie kadry płace	1szt.
21	Czajnik elektryczny ▪ Pojemność [l] 1.7 ▪ Obrotowa podstawa tak ▪ Moc grzałki [W] 2200	10szt.

V część: sprzęt specjalistyczny

Lp.	Opis	Ilość
1	LEŻANKA DREWNIANA dwuczęściowa tapicerka, ręcznie regulowany zagłówek, otwór na twarz w zagłówku, miękkie i wygodne leżysko uchwyt na papier jednorazowy Dane techniczne: Długość : 185 cm Szerokość: 65 cm Wysokość : 70 cm Kąt nachylenia zagłówka: 0° - 25 °	3szt.
2	LASER BIOSTYMULACYJNY - Biostymulacyjny laser wykorzystywany w rehabilitacji emitujący fale o długości 905 nm w trybie pracy impulsowej. Opis produktu: Czas trwania impulsu 100 ns. Moc na szczycie impulsu 75 W. Wielkość pola wiązki 1 cm ² . Automatyczna kalkulacja czasu trwania zabiegu w oparciu o zadaną wielkość energii. Aparat posiada bank gotowych programów terapeutycznych. Możliwość dowolnej regulacji parametrów. W zestawie walizka transportowa oraz komplet okularów dla pacjenta i fizjoterapeuty. Ergonomiczna obudowa idealnie dopasowana do dłoni terapeuty. Czytelne i przejrzyste menu w języku polskim. Dane techniczne: Długość fali: 905 nm Moc: 75mW Waga: 250 g Wymiary: 17x15x7 cm	1szt.
3	LAMPA TERAPEUTYCZNA Nowoczesne lampy terapeutyczne z systemem wymiennych filtrów Q.Light emitują światło spolaryzowane do 385 do 1700 nm (kombinacja światła wydzielanego z bliską podczerwienią, bez UV). System optyczny ze specjalnie opatentowaną technologią źródła światła. System wymiennych filtrów umożliwiający specjalizację terapii: CTS PRO do koloroterapii Krótki czas zabiegów dzięki dużemu polu naświetlania o średnicy od 5-40 cm. Elektroniczny zegar pozwalający zastosować właściwy czas zabiegu. Prosty w obsłudze, nie wymaga specjalistycznych warunków. Możliwość wyboru odpowiedniej wersji statywu w filtrów.	1szt.

	W zestawie: lampa, polaryzator, filtr egalizacyjny, zasilacz, uchwyt ręczny, statyw "STANDARD NEW"- mobilny, filtry CTS. Dane techniczne Maksymalna moc: 50VA Średnica światła: 20cm Gęstość mocy: > 40mW/cm²: 2,4 J/cm² (na 1 min.) Statyw: Home lub standard (jezdny) Wymiary (LxWxH) 260×158x173mm Waga: 1,120g	
4	Urządzenie do elektroterapii - dwuobwodowy elektrostymulator z możliwością współpracy z urządzeniami do terapii ultradźwiękami i terapii podciśnieniowej (VACUUM). Urządzenie generuje prądy niskiej i średniej częstotliwości z możliwością indywidualnego ustawiania intensywności prądu na każdym obwodzie. Opis produktu: Elektroterapia - 13 różnych rodzajów prądów, Dwa niezależne kanały zabiegowe o regulowanym indywidualnie natężeniu prądu Definiowalne programy "ulubione" Kartoteka pacjenta zawierająca dane osobowe, rodzaj schorzenia, skale bólu oraz spis zabiegów wykonanych pacjentowi, Bank ok. 120 gotowych programów terapeutycznych, Automatyczne wyliczanie krzywej I/T Wprowadzanie własnych programów terapeutycznych, Automatyczny dobór trybu stałe napięcie/natężenie (CC/CV) Możliwość ustawiania i zapisywania sekwencji kilku prądów (np. DF, CP, LP), Możliwość stymulacji naprzemiennie dwóch przeciwstawnych grup mięśniowych (TONOLIZA), Programy urologiczne, Współpraca z aparatami do ultradźwięków i terapii podciśnieniowej, Czytelne i przejrzyste menu w języku polskim. Parametry techniczne: Wymiary: 270x328x230 Waga: 3,8kg	1szt.
5	UGUL – uniwersalny gabinet usprawniania leczniczego pojedyncza kabina Parametry techniczne: Szerokość (mm): 2000 Głębokość (mm): 2000 Wysokość (mm): 2000 Zajmowana powierzchnia: 4m² Ilość krat: 8szt	1szt.
6	OSPRZĘT DO ĆWICZEŃ I ZAWIESZEŃ Kompletny osprzęt do ćwiczeń i zawieszek do kabiny UGUL, obejmuje zestaw: linek, podwieszek, pasów, obciążników, mankietów i esików umożliwiając wykonanie ćwiczeń w podwieszeniu. OPIS ZESTAWU Linka do zawieszek 1,6m (10 szt.) Linka do zawieszek 0,75m (2 szt.) Linka do ćwiczeń samowspomaganych 2,25m (1 szt.)	1 kpl

	Linka do ćwiczeń samowspomaganych 5,5m (1szt.) Linka do ćwiczeń oporowych 3,5m (2szt.) Podwieszka przedramion i podudzi 0,11 x 0,47m (4szt.) Podwieszka ramion i ud 0,57 x 0,15m (4szt.) Podwieszka pod miednicę 0,9 x 0,22m (1szt.) Podwieszka pod klatkę piersiową 0,78x 0,24x 0,11 (1szt.) Podwieszka pod głowę 0,62 x 0,17m (1szt.) Podwieszka wąska pod stopę 0,6 x 0,54m (2szt.) Podwieszka dwustawowa (2szt.) Uniwersalny pas do wyciągu za miednicę (1szt.) Kamaszek do ćwiczeń i wyciągów (1szt.) Obciążnik 0,5 kg (2 szt.) Obciążnik 1,0 kg (2 szt.) Obciążnik 1,5 kg (1 szt.) Obciążnik 2,0 kg (1 szt.) Obciążnik 2,5 kg (1 szt.) Obciążnik 3,0 kg (1 szt.) Mankiet nadgarstkowy 0,25 x 0,08 m (1szt.) Mankiet nadgarstkowy 0,33 x 0,1 m (1 szt.) Mankiet udowy 0,48 x 0,11 m (1 szt.) Esik- hak do zawieszzeń (30szt.)	
7	DRABINKA - Drabinka gimnastyczna do ćwiczeń ogólnousprawniających, korekcyjnych, elongacyjnych. Boki wykonane są z drewna iglastego 30x100 mm, szczeble owalne ze sklejk równoległobokowej 30x40 mm. Szczeble o rozstawie 145 mm połączone są z bokami nierozłącznie za pomocą gwoździ i wkrętów (zestaw montażowy).	1szt
8	MATERACE – składane na 3 części Charakterystyka • pokrycie materiał PCV skaden medyczny, skaj, łatwo zmywalny, odporny na przetarcia • materac posiada wzmocnione naroża • wypełnienie materaca - pianka poliuretanowa wysoko elastyczna , o gęstości T-25kg/m3 (średnio twarda) lub twarda wtórnie spieniana o gęstości od R-70kg/m3 do R-90kg/m3 • rozmiar 200x100x5	2szt.
9	WAŁKI REHABILITACYJNE - wypełnienie z pianki poliuretanowej, która nie ulega deformacji • Wałek 25X100Wymiary (średnica / długość) (cm/cm) • Półwałek 60x 15x10 Wymiary (długość/szerokość/wysokość) (cm/cm/cm)	1szt.
10	KLINY - wypełnienie z pianki poliuretanowej, która nie ulega deformacji (1) Rozmiar 20x50x50 (wysokość/długość/szerokość) (cm/cm/cm)	1szt.
11	PIŁKI REHABILITACYJNE- Piłka napęczniana powietrzem, posiada specjalnie zaprojektowaną chropowatą powierzchnię antypoślizgową oraz system „ABS” zabezpieczający przed nagłym pęknięciem. • Piłka gimnastyczna ABS rozmiar 65 cm średnicy • Piłka gimnastyczna ABS rozmiar 75 cm średnicy	1 kpl
12	STÓŁ DO MASAŻU	2 szt.

	Stół rehabilitacyjny • elektryczna zmiana wysokości leżyska, • stół trzyczęściowy (leżysko główne, część pod nogi oraz zagłówek z otworem na nos i brodę), • regulowana wysokość zagłówka ręcznie za pomocą sprężyny gazowej, • zmiany ustawienia poszczególnych części leżyska za pomocą sprężyny gazowej, • stabilna konstrukcja, • pilot ręczny. Dane techniczne: • Wymiary: dł × szer 190 × 66 cm • Elektryczna regulacja wysokości 49-105 cm • Regulacja zagłówka -85o/+ 35o • Regulacja części pod nogi do pozycji siedzącej 90o • Maksymalne obciążenie do 150 kg • Zasilanie 230V / 50Hz	
13	URZĄDZENIE DO ĆWICZEŃ TYPU ATLAS Funkcje: 1) ćwiczenia mięśni: grzbietu, brzucha, barków, klatki piersiowej, bicepsa, tricepsa, dolnej partii nóg, górnej partii nóg atlas jest 4 stanowiskowy 1) dzięki specjalnemu układowi linek i bloczków odczuwalny ciężar na motylkach przemnażany jest x 2 i wynosi 120kg 2) solidna stalowa konstrukcja 3) profile 5x5cm malowane proszkowo, stalowe linki 4) utwardzone szklano alinatywne krążki linowe z łożyskami 5) wyciąg górny do ćwiczenia mięśni ramion, pleców i barków 6) obciążenia umieszczone są w zabudowanym stosie 7) obciążenia oblane plastikiem 8) stalowe linki oblane gumą zapewniają cichą pracę stosu 9) osłona obciążenia zapewnia bezpieczeństwo podczas ćwiczeń 10) 8-stopniowa regulacja oporu steppera 11) dipping wyposażony w komfortowe oparcie, ręczki antypoślizgowe, wygodne i miękkie podpórki pod ramiona 12) wygodne uchwyty wykonane z neoprenu zapewniają komfort i bezpieczeństwo podczas ćwiczeń 13) przyrząd do ćwiczenia mięśni rąk - zastępuje tradycyjne hantle 14) siedzisko, profilowana ławka skośna i oparcie wypełnione są miękką pianką i obite skóropodobnym materiałem Wymiary i waga wymiar po rozłożeniu (dł./szer./wys.): 250 / 228 / 205 cm obciążenie: 60 kg waga: 194 kg max. waga użytkownika: 120 kg	1szt.
14	ROWER STACJONARNY z oporem magnetycznym Dane techniczne: a. Wymiary: (wys. x dł. x szer.) 123 x 84 x 48 cm	2szt.

	b. Waga urządzenia: 21 kg c. Maksymalna waga użytkownika: 120 kg d. Regulacja oporu: ręczna e. 8 poziomów regulacji oporu f. Regulacja wysokości siodełka (8 stopni: 69-93 cm), g. System oporu: magnetyczny h. Koło zamachowe: 5 kg i. Kierownica pokryta miękką pianką j. Sensory pomiaru pulsu umieszczone na kierownicy k. Rolki transportowe l. Antypoślizgowe pedały z paskami na stopy m. Regulacja kąta nachylenia kierownicy n. Maks. wysokość siodełka: 85 cm o. Maks. odległość siodełka od pedałów: 78 cm p. CE, RoHS Komputer: q. Prędkość r. Czas ćwiczeń s. Przebyty dystans t. Pomiar pulsu u. Spalone kalorie v. SCAN	
15	FOTEL DO MASAŻU - Fotel masujący z regulacją intensywności masażu poduszkami powietrznymi w obszarze siedziska i łydek oraz z 3 programami automatycznego masażu: Relax, Refresh i Therapy. Posiada możliwość obracania w prawo lub w lewo o 60 st. Maksymalne obciążenie fotela wynosi 120 kg • fotel masujący • masaże: shiatsu, masaż techniką opukiwania, rollingu oraz ugniatania • osobno regulowany masaż stóp oraz łydek sprężonym powietrzem • automatyczna regulacja oparcia oraz podnóżka • prosty w obsłudze • masaż całego ciała przy pomocy 6 głowic masujących • 3 automatyczne programy masujące (relaks, odświeżanie, terapia) • 3 poziomy intensywności dla masażu sprężonym powietrzem • powierzchnia wykonana z najwyższej jakości sztucznej skóry • panel kontrolny wbudowany w podłokietnik • obrót 360 stopni	1szt.
16	Zestaw Aparat EEG BIOFEEDBACK PLUS 2 kanałowy z modulem QEEG szt. 1 Wposażenie: - 2-kanałowa głowica wzmacniaczy biologicznych EEG DigiTrack BF - laptop (Intel Core, HDD min 320 gb, RAM 4 gb, DVD-RW,Nvidia)	1szt.

	- Biofeedback Verim GSR z sensorem + oprogramowanie diagnostyczne Verim Lab, Verim 3.0 z gramami - drukarka laserowa - kolorowa - specjalistyczne oprogramowanie - 57 plansz stymulacyjnych - plansza stymulacyjna FILM - pasta ściągająca Event 2 szt. - funkcja porównania wyników treningu - oprogramowanie Baza Danych Pacjentów - wózek z filtrem sieciowym - instrukcja obsługi - zestaw elektrod miseczkowych 10 mm/Ag/AgCl z przewodem 100 cm szt. 3 - zestaw elektrod usznych GREEN Ag/AGCl szt. 2 - pasta przewodząco-klejąca - monitor kolorowy LCD min 21 " z głośnikami	
17	KOZETKA Szczegóły produktu: Elementy stołu wykonane z: - stelaż stalowy lakierowany proszkowo, - leże dwusegmentowe, tapicerowane, zielone - zagłówek regulowany za pomocą mechanizmu zapadkowego, w zakresie: -90 do +35o - stelaż wyposażony w uchwyt do prześcieradła jednorazowego. Dane techniczne: - długość zagłówka: 500 mm - długość całkowita: 1850 mm - szerokość całkowita: 560 mm - wysokość całkowita: 500 mm	1szt.
18	SZAFKA PRZEZNACZONA NA PRZECHOWYWANIE LEKÓW, ART. SANITARNYCH, MAT. MEDYCZNYCH Szczegóły produktu: Elementy szafy lekarskiej dwudrzwiowej wykonany z: - stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej - cztery stopki, z możliwością regulacji poziomu szafki w zakresie 2 cm - drzwi przeszkłone w górnej części szafy oraz drzwiczki płytowe w dolnej części - dwie szklane półki w górnej części oraz jedną półkę płytową w dolnej - zamykana na zamek Wymiary całkowite [mm]: 900 x 550 x 1950	1szt.
20	STOLIK ZABIEGOWY Stolik zabiegowy 3-półkowy z miską, metalowy, malowany proszkowo, wyposażony w kółka jezdne z blokadą -wysokość: 820 cm - głębokość: 440 cm	1szt.

	- szerokość: 620 cm	
21	PARAWAN Jednoczęściowy parawan metalowy . Wykonany z metalowych rurek parawan ,płótno zielone, gumowane kółka. - szerokość: 94 cm lub 100 cm - wysokość: 165 cm - głębokość: 58 cm	5 szt.
22	SZAFKA KARTOTECZNA Kartoteka 4-szufladowa, wykonana z wysokiej jakości płyty meblowej, szuflady metalowe, każda szuflada posiada zamek, kolor zielony - wysokość:1240 mm - głębokość:500 mm - szerokość:315 mm	1szt.
23	ŁODÓWKA Chłodziarka wolnostojąca, klasa energetyczna A+ - wysokość 1240 - głębokość 500mm - szerokość 315mm	1szt.
24	CIŚNIENIOMIERZ W metalowej (aluminiowej) obudowie z prostym łączem choinkowym lub alternatywnie w obudowie z trwałego tworzywa sztucznego z chromowaną złączką.. Gruszka do pompowania mankieta usztywniona łyżką ze stali nierdzewnej, precyzyjny, chromowany zawór spustowy z filtrami anty-kurzowymi, z płynną regulacją, praktycznie nieużywalny, specjalnie utwardzana berylem i miedzią membrana, metalowe szybkozłączki dla sprawnej wymiany mankietów, liniowa skala Ø 64 mm od 0-300 mmHg z podziałką co 2 mm, wytrzymałość membrany testowana do 600 mm Hg, bez konieczności zerowania wskazówki, maksymalny błąd pomiarowy +/- 3 mm Hg, dostępne z szeroką gamą mankietów, całość w winylowym etui.	1szt.
25	GLUKOMETR Skład zestawu: • Glukometr • Nakłuwacz • 10 lancetów • Etui • Instrukcja obsługi w jęz. Polskim Optium Xido™ to niewielki, łatwy w użyciu, stylowy glukometr z bogatym zestawem funkcji dodatkowych. Krótki 5-sekundowy czas	1szt.

	pomiaru , wystarczy niewielka kropla krwi – tylko 0,6 µl , duży wyświetlacz, trzy przyciski umożliwiające szybsze i łatwiejsze przeglądanie, 450 wyników w pamięci urządzenia, podświetlany monitor	
26	TABORET Taboret posiada chromowaną konstrukcję, wyższą od taboretów z opcją plastikowej podstawy, dodatkowo wyposażoną w kółka, dzięki którym zwiększa się jego mobilność. Regulacja siłownika gazowego umożliwia dostosowanie wysokości taboretu do potrzeb osoby wykonującej zabieg. Siedzisko wykonane z materiału skóropodobnego.	3szt.
27	SZAFKA BIAŁA LEKARSKA Dane techniczne: Wysokość: 1800 mm Szerokość: 600 mm Głębokość: 420 mm Szafa medyczna posiada jedno, uchylne skrzydło drzwi, zawieszone na zawiasach kołkowych. Wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,8-1 mm. Drzwi szafy posiadają przeszklenie wykonane z szyby hartowanej, zamykane są zamkiem baskwilowym, ryglującym w trzech punktach i wykończonych uchwytem klamkowym. Szafa wyposażona jest w 4 półki wykonane ze szkła hartowanego o maksymalnym udźwigu 25 kg. Malowana jest farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi)	4szt.